

# Genetec Cloudlink 110

クラウドマネージド セキュリティアプライアンス

Genetec Cloudlink™ 110 (GCL-110) は、コンパクトな形状のクラウドマネージド マルチワークロードアプライアンスです。ビデオ管理、入退室管理<sup>1</sup>、侵入管理機能を1台のデバイスでサポートし、運用の合理化、ハードウェア構成の削減を実現できます。柔軟なハイブリッドストレージ対応で、小規模な導入においてリソースを最適化し、効率的なデータ管理を確実に行えます。デュアルネットワークインターフェースを備えたコンパクトな形状は、より高度なネットワークコントロールとマルチワークロード機能を必要とする小規模拠点への導入に最適となります。

## 対応能力

- ▶ 最大 8 つのビデオストリーム
- ▶ 最大 4 つの侵入パネル
- ▶ 最大 1TB のストレージ



## 主な特長

自動アップデートによる継続的な新機能の提供

マルチワークロードサポート

デュアルネットワークインターフェースによりネットワークを分離

リモート登録、設定、モニタリング

自然冷却

コンパクトな形状

EAL 6+ セキュアエレメント

## 導入メリット



### 独自のペースで移行

運用の停滞や専門的な知識を要求されることなく小規模拠点をクラウドに移行し、最新のセキュリティテクノロジーを活用できます。既設のデバイスやインフラと連携でき、これまでの投資を最大限に活用できます。



### インフラの統合と簡素化

1台のデバイスで複数のセキュリティワークロードを処理可能なため、ハードウェアの煩雑性を排除して導入と保守を合理化し、IT 部門担当者の負担を低減します。



### 容易な運用

自動更新による継続的な機能提供により、最新の運用、セキュリティアップデートを即座に活用できます。互換性やアップグレードによる問題を回避でき、安心して運用可能です。

## 導入業種

### 店舗

GCL-110 は、多数の小規模拠点で構成される大規模な監視に最適で、独立性と柔軟性を高めながら、リモート拠点での複雑な作業を低減します。リモートからのビデオ録画と監視、フォレンジック検索をサポートし、リモート拠点を中央管理拠点に簡単に接続できます。

### 公共監視

GCL-110 は、行政機関がそのリソースをより効果的に配分することを可能にし、小さな拠点でも予算の制約の範囲内で適切な保護を実現します。

### ヘルスケア

GCL-110 は、医療機関が遠隔地の診療所や小規模な施設を中央管理拠点からリモートで監視および管理することを可能にし、現場の人員を削減することができます。

## 技術仕様

### プロセッサ

Quad-core, 64-bit CPU

### システムメモリ

4 GB RAM

16 GB フラッシュストレージ

### オペレーティングシステム

Genetec™ Edge OS (Linux ベース)

### インターフェース

2x 10/100/1000 Mbps イーサネットポート

4x 監視付き入力

4x RS-485 ポート

### 電源

PoE 入力 (ポート #1): IEEE 802.3af または 802.3at Type 1 Class 2 (6.49 W)

DC 電源入力: 12V DC (公称値、±15%)、平均消費電流 300mA、最大 600mA

平均消費電力: 4.5 W (PoE), 3.6 W (DC)

### 入力スループット

最大 16 Mbps

### カメラ互換性

ONVIF プロフィール S

## 形状および動作環境

### 形状 (W x H x L)

18.4 x 3.5 x 11.4 cm

(7.2 x 1.4 x 4.5 インチ)

### 重量

475 g (1 lb 1 oz)

### 動作温度

32° F ~ 122° F (0° C ~ 50° C) 動作時

### 動作湿度

5% - 95%, 結露なきこと

屋内使用のみ

### 認証

CE, UK, FCC, RoHS, REACH, WEEE, CMIM RCM, KC, BIS

## サイバーセキュリティ

### 暗号化方法

データ通信中 - TLS 1.3 による暗号化

データ保存時 - AES-256 による暗号化

### サイバーセキュリティアプライアンス

セキュアブート

サイバーセキュリティ強化版

Genetec Edge OS ハードウェア (EAL6+)

## ストレージ

### ストレージオプション

高耐久 microSD カードストレージ

(1 TB 総容量, 946 GB 利用可能容量)

### 保存期間

H.264, 15 FPS で、平均的な動きがあるシーンが撮影された 2 つのフル HD ストリームをローカルストレージに 15 日間保存可能

H.264, 15 FPS で、動きの少ないシーンが撮影された 4 つのフル HD ストリームをローカルストレージに 10 日間保存可能

H.264, 15 FPS で、動きの少ないシーンが撮影された 8 つのフル HD ストリームをクラウドストレージに 30 日間保存可能

## 保証とサポート

### ハードウェア保証

2 年保証

### 互換ソリューション

Security Center SaaS

## マルチワークロード パフォーマンス

ワークロード	ビデオ	侵入検出
シングル	最大 8 ストリーム	最大 4 ストリーム
マルチ	最大 4 パネル	1 パネル

1 Genetec Cloudlink 110 での入退室管理機能は今後対応予定